

BAILLEUL-LE-SOC

Oise, canton et arrond. de Clermont, 571 hab.

Au IX^e s., l'église paroissiale Saint-Denis de Bailleul-le-Soc dépendait de l'abbaye de Saint-Denis. Construite sur un plan orienté en forme de croix latine avec nef, transept, à peine saillant au nord et occupé par le clocher au sud, et chœur avec abside à pans coupés. Tout l'édifice fut modifié pendant le XVI^e s. et la nef a été rehaus-



Bailleul-le-Soc (Oise). Église Saint-Denis, l'ensemble de l'église vu du nord-est.

sée au XIX^e s. Le chœur qui forme la partie la plus ancienne était autrefois couvert d'un plafond en bois peint. Le voûtement en brique réalisé dans le style gothique avec arcs d'ogives, colonnes engagées et clés de voûte date du XIX^e s., tout comme celui de la nef rehaussée à cette époque. Des ouvertures en tiers-point éclairent le vaisseau. Beaucoup plus larges dans le chœur, elles diffusent la lumière à profusion. Sur la façade à pignon triangulaire le portail, avec une archivolte en forme d'anse de panier, est surmonté d'un oculus. À l'extérieur, les contreforts sont en pierre du pays. Ceux qui renforcent le chœur et le clocher sont arrondis en dos d'âne au sommet et sculptés ; les autres sont plus récents. Le clocher élevé sur le bras nord du transept est une construction du XVI^e s. L'étage des cloches aux baies géminées est surmonté d'une flèche en ardoise reconstruite et surélevée en 1753. Deux croix de métal coiffent l'ensemble. Pour préserver la tour qui reste, partie la plus authentique de cet édifice fortement remanié, la réfection de sa couverture s'est avérée nécessaire. La Sauvegarde de l'Art Français a versé une subvention de 50 000 F en 1992 afin d'aider la commune dans ces travaux.